



MP08

Мобильное решение для
ограниченного пространства

Основные характеристики

- Мульти диапазонный радиоканал (Full-Duplex связь).
- Внешние LED для диагностики проблем.
- Высокие возможности персонализации в полевых условиях.
- Внешний съемный модуль SIM EEPROM.
- Управление частотой рабочего канала для ухода от помех.
- Кнопка СТОП: Performance Level d., Категория 3 согласно EN-954-1-2008.
- Простое и быстрое обслуживание.
- Обратная передача различных данных.
- 8 цифровых и 4 аналоговых выхода.
- Работает со всеми обычными пропорциональными клапанами.

Технические характеристики

Приемник	MP08
Функция стоп	Категория 3 согласно EN-954-1-:2008, PLd
Класс защиты	IP65/NEMA4
Частотный диапазон	Многодиапазонный (400 - 930 МГц)
Напряжение питания AC	Не предусмотрено
Напряжение питания DC	9 -35 В
Антенна	Внешняя / внутренняя
Съемный EEPROM	Внутренний
Индикация (светодиодная)	Внешняя
Выходы ВКЛ./ВЫКЛ. (макс.)	8
Аналоговые выходы (макс.)	4
CANOpen, Profibus-DP, SAE J1939	Нет
Входы ВКЛ./ВЫКЛ. (макс.)	4
Аналоговые входы (макс.)	1
Макс. выходной ток	2 А
Диапазон рабочих температур	-20°C... +70°C
Вес (с батареей)	300 гр.
Размеры (дл.,шир.,выс.)	117x133x36 мм
Подключение кабеля	Нет
Совместимые приемники	T70/1, T70/2, T70/3, T70/4, IK3, T70/1HALL, T70/2HALL, T70/1 ATEX, T70/2ATEX



Официальный дистрибьютор IKUSI в России ООО «ВелаСат»

МО, г. Мытищи, ул.Колпакова д.42, корп.3

Тел./Факс +7 499 400 30 38

+7 499 602 38 88

rrc@velasat.com

www.velasat.com

HEADQUARTERS

IKUSI - Ángel Iglesias S.A. · Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN

Tel.: +34 943 44 88 00 · Fax: +34 943 44 88 20 · tlc@ikusi.com · www.ikusitlc.com

IKUSI WORLDWIDE

AUSTRALIA/NEW ZEALAND · BRAZIL · CHILE · COLOMBIA · FRANCE · GERMANY · INDIA · MEXICO · SPAIN · UNITED ARAB EMIRATES

